

di Stanghellini



MB 40

Supporto mobile di foratura

577970

FESTOOL

Descrizione completa

Il supporto per forature diritte. Ovunque.

Il supporto mobile di foratura MB 40 è la guida ideale proprio quando serve. Compatto, consente di forare ad angolo retto, con precisione millimetrica e ripetibilità, indipendentemente da dove lavori. Sono disponibili versatili accessori come le battute e il limitatore di profondità, grazie ai quali puoi eseguire fori verticali, frontali e in serie. Per una buona visuale e per proteggere la tua salute, è possibile attaccare l'aspirazione direttamente alla piastra base. Un nuovo accessorio FastFix, ideale per le applicazioni di foratura su legno, metallo e plastica, ampliando così le possibilità di applicazione del tuo trapano avvitatore a batteria Festool.

Pratico: struttura robusta e stabile, per forature precise|Regolazione di profondità precisa: con impostazione dello zero e profondità di foratura leggibile fino a 50 mm. Visualizzazione in mm e pollici.|Funzione di foratura in serie per l'esecuzione di fori nel sistema da 32 mm|Integrato nel sistema: abbinabile al mandrino CENTROTEC per inserire e sostituire velocemente i diversi accessori di foratura|Possibilità di aspirazione trucioli con diametro del tubo flessibile D 27|Posizionamento facile: le marcature sulla piastra di base semplificano l'allineamento esatto sul pezzo da lavorare|Stabilità: soletta gommata per allineamento preciso senza scivolamenti

Creazione di fori con un angolo di 90°|Fatta dei gruppi di fori corti in serie nel sistema 32|Forature per ferramenta come bandelle a scomparsa|Forature per supporti per mensole|Forare in legno, metallo e plastica|Forare buchi nel legno|Lavori di montaggio|Costruzione di cucine|Costruzione mobili





eshop.amacstanghellini.it

di Stanghellini

o del foro max. legno morbido (punta per uso forestale) 40.00 mm;
~~Diametro del foro max. legno morbido (punta a elica) 16.00 mm; Base 110 x 114.00 mm; Altezza~~
312.00 mm; Range di regolazione del riscontro di profondità 0.00 - 50.00 mm; Diametro vite max.
(dime/dispositivi) 4.00 mm; Corsa con riscontro di profondità, incl. molla 187.00 mm; Corsa senza
riscontro di profondità, senza molla 203.00 mm; Ø attacco aspirazione polvere 27 mm; Peso del
prodotto senza accessori 1.40 kg

Eshop Amac Stanghellini

Via Goito 25, 46040 Guidizzolo (MN)

Email: shop@amacstanghellini.com - Tel: 0376 818451

P.Iva/CF: 01458440201

eshop.amacstanghellini.it

