

di Stanghellini



IAS 3-5000 AS

Tubo IAS

497209

FESTOOL

Descrizione completa

Aria compressa, aspirazione aria di scarico in uno.

Il tubo flessibile IAS viene utilizzato nelle lavorazioni con levigatrici pneumatiche come LEX 2, LRS o LEX 3 nel funzionamento a olio. È adatto per l'interfaccia IAS 3 (LEX 3) e IAS 2 (LEX 2 e LRS). Il tubo flessibile IAS racchiude in uno aria compressa, aspirazione e aria di scarico garantendo la sicurezza durante il lavoro e del risultato. Il percorso dell'aria di scarico nel tubo flessibile evita olio sulla superficie, l'aria di scarico fredda su mani o avambracci e protegge la salute. Il tubo flessibile 3 in 1 e l'interfaccia IAS sono semplici da usare e fanno risparmiare tempo al cambio dell'utensile, inoltre il raccordo girevole assicura un lavoro fluido e veloce.

Adatto per attacco IAS 3 (LEX 3) e attacco IAS 2 (LEX 2 e LRS)|L'aria compressa, l'aspirazione e l'aria di scarico in un tubo garantiscono la sicurezza nella lavorazione e nel risultato|Il percorso dell'aria di scarico nel tubo evita l'olio sulla superficie

Nelle lavorazioni con levigatrici pneumatiche come LEX 2, LRS o LEX 3 nel funzionamento a olio|Il tubo flessibile 3 in 1 e l'attacco IAS sono semplici da usare e fanno risparmiare tempo al cambio dell'utensile|Raccordo girevole per una lavorazione comoda e rapida risparmiando tempo|Automotive|Decoratori e verniciatori

antistatico|secondo DIN IEC 312|per collegare una levigatrice pneumatica Festool a un'unità mobile d'aspirazione Festool o a un'unità di servizio/aspirazione

Lunghezza 5.00 m; Resistenza (DIN IEC 312) <1 mΩ/m; Resistente al calore fino a + 70 °C;





di Stanghellini

30 mm

eshop.amacstanghellini.it

Eshop Amac Stanghellini

Via Goito 25, 46040 Guidizzolo (MN)

Email: shop@amacstanghellini.com - Tel: 0376 818451

P.Iva/CF: 01458440201

eshop.amacstanghellini.it

