

di Stanghellini



OF 1010 REBQ-FS-Set+Box

Fresatrice

578053

FESTOOL

Descrizione completa

Luce accesa per la massima precisione.

Con la fresatrice verticale OF 1010 R si può lavorare con la massima precisione. Il bloccaggio simultaneo di entrambe le colonne la rende estremamente resistente alle torsioni; il riscontro laterale si regola con precisione e senza attrezzi. L'area di lavoro facilmente accessibile e la luce LED assicurano un'ottima visuale sul pezzo. L'anello luminoso è vicino al pezzo e offre un'illuminazione senza ombre. Tutto per risultati di fresatura precisissimi. E grazie ai numerosi accessori, le possibilità di impiego della OF 1010 R sono praticamente illimitate.

Maneggevole: Grazie al design compatto e al peso ridotto|Visuale libera: Area di fresatura ben visibile|Illuminato: Grazie alla luce di lavoro a LED ricaricabile nella piastra di base|In un batter d'occhio: Sostituzione semplice e veloce della fresa|Precisione: Regolazione della profondità di fresatura precisa a 1/10 mm|Stabile: Piastra base resistente alla torsione grazie al blocco su entrambe le colonne di guida|Riscontro laterale: Grazie al serraggio centrale con regolazione fine e ganasce scorrevoli, che non richiedono attrezzi, la regolazione è rapida e precisa|Maggiore sicurezza: Grazie al freno rapido e alla protezione da riavvio accidentale|In funzione del materiale: MMC Electronic per lavorare al meglio, con controllo della temperatura|Integrata: Aspirazione trucioli diretta nel piano di fresatura per tubi di diametro D 27 e D 36

Arrotondamento, smussatura, scanalatura e profilatura di spigoli|Rivestimenti in ferro|Scanalatura di pannelli, inserimento di listelli o fresatura di cartongesso (smussatura)|Realizzazione di serie di fori nella costruzione di mobili con sistema di foratura in serie LR 32|Realizzazione di giunture in legno





eshop.amacstanghellini.it

di Stanghellini

Potenza 1010 W; Giri a vuoto 9500 - 23000 min⁻¹; Diametro pinze di serraggio 6.00 - 8.00 mm; Regolazione rapida 55.00 mm; Regolazione di precisione 8.00 mm; Apertura tavolo 50.00 mm; Ø attacco aspirazione polvere 27/36 mm; Lunghezza cavo elettrico 4.00 m; Peso del prodotto senza accessori 3.20 kg; Tipo di azionamento Rete

