

di Stanghellini



TSV 60 KEBQ-Plus

Sega ad immersione con incisore

576730

FESTOOL

Descrizione completa

Tagliare senza schegge come mai prima d'ora. Perfetto sin dal primo taglio. La sega ad affondamento con incisore TSV 60 K.

Dal 1980, potete contare sulla qualità affidabile e sulla precisione assoluta delle seghe ad affondamento Festool. Il nostro obiettivo: il risultato di taglio perfetto. Con la sega ad affondamento con incisore TSV 60 K abbiamo perfezionato questa esigenza. Tagliare senza schegge su entrambi i lati è ora possibile fin dal primo taglio. In combinazione con il KickbackStop integrato, proteggete voi stessi e il vostro pezzo da pericolosi contraccolpi e, grazie agli accessori di sistema Festool, potete lavorare sempre in modo mobile, preciso e su misura. La TSV 60 K consente di ottenere una qualità da laboratorio anche in cantiere, proprio come con una stazionaria.

Senza schegge: l'incisore assicura risultati di lavoro senza schegge su entrambi i lati durante il primo taglio|Di lunga durata: incisore con lama diamantata a lunghissima durata per una qualità di taglio sempre perfetta|Sistema di taglio: sistema completo con accessori coordinati per un taglio perfetto dei pannelli|Maggiore sicurezza: l'esclusivo KickbackStop riduce il rischio di lesioni dovute al contraccolpo durante il taglio e durante l'affondamento nel pezzo|Versatile: 60 mm di profondità di taglio e combinabile con i binari per tagli diagonali FSK o i binari di guida FS|Inclinazione: perfetta incisione anche con tagli inclinati da 0° a 45°|Flessibile: le lame dell'incisore e la lama principale possono essere attivate e disattivate manualmente|Confortevole: il sistema di cambio lama FastFix che blocca simultaneamente albero e accensione e la possibilità di posizionare la sega stabilmente su un lato rendono il cambio della lama molto semplice, anche con la lama dell'incisore montata.|Costante: il motore EC-TEC in combinazione con le lame sottili permette un avanzamento





eshop.amacstanghellini.it

di Stanghellini

sforzo esiguo

Taglio senza strappi di pannelli, in particolare pannelli impiallacciati e rivestiti in materiale plastico|Taglio senza strappi di pannelli composti in HPL, ad es. Trespa®|Tagli ad affondamento precisi fino a uno spessore del materiale di 60 mm|Taglio su misura perfetto e senza strappi di porte interne|Realizzare aperture su porte e piani cucina|Tagli di troncatura con il binario per tagli diagonali FSK (pannelli per pavimenti e facciate)

Assorbimento elettrico (sega ad affondamento/incisore) 1500 / 190 W; Giri a vuoto (sega ad affondamento/incisore) 3.000 - 6.800 / 22.000 min⁻¹; Ø lama (sega ad affondamento/incisore) 168.00 / 47.00 mm; Angoli 0 - 45 °; Profondità di taglio 0.00 - 62.00 mm; Ø attacco aspirazione polvere 27/36 mm; Lunghezza cavo elettrico 4.00 m; Tipo di azionamento Rete; Peso del prodotto senza accessori 6.20 kg; Peso di trasporto con accessori 10.1 kg

Specifiche di prodotto

- Lunghezza articolo cm: 41.60
- Larghezza articolo cm: 18.30
- Altezza articolo cm: 21.20
- Peso articolo (kg): 6.200

