

di Stanghellini



LHS 2 225 EQI/CTM 36-Set

Set con levigatrice a stelo e aspiratore

578425

FESTOOL

Descrizione completa

Luce accesa. Pareti e soffitti impeccabili. La levigatrice a stelo PLANEX con luce a LED.

La nuova generazione di levigatrici a stelo PLANEX rivoluziona la costruzione a secco, grazie alla luce a LED e al movimento eccentrico. La luce a LED perimetrale, fungendo da luce di controllo integrata, individua eventuali irregolarità già durante la levigatura. Il movimento di levigatura eccentrico genera superfici di eccellente qualità, risparmiandovi dispendiose rifiniture. Per un lavoro ergonomico su pareti e soffitti, la dotazione comprende aspirazione regolabile, lunghezza di lavoro variabile e l'intelligente impugnatura a T, per una conduzione agevole anche negli impieghi prolungati.

Levigatura con luce integrata: luce a LED perimetrale, per individuare eventuali irregolarità|Per lavorare più agevolmente: aspirazione regolabile, per ridurre le sollecitazioni su braccia e schiena; la PLANEX mantiene il proprio peso su pareti e soffitti|Adattabilità personalizzata: lunghezza di lavoro variabile, con possibilità di montare fino a due prolunghe|Per arrivare più in alto e con minor peso: ergonomica impugnatura a T, per un maggiore raggio d'azione con un utensile più compatto|Tutto in perfetto ordine: trasporto sicuro e in poco spazio nel Systainer SYS3 XXL|Durevole ed esente da manutenzione: il motore EC brushless è estremamente robusto, durevole ed esente da manutenzione|Digitale: abbinabile alla Festool App per funzioni aggiuntive come la gestione personalizzata della luce LED, tutorial per l'impiego degli utensili e molto altro ancora

Levigatura di soffitti e pareti|Lavorazione di gesso a stucco e stucco a dispersione





eshop.amacstanghellini.it

di Stanghellini

rico, per superfici senza graffi|omologazione per polveri di categoria

Potenza 400 W; Nr. giri mov. eccentrico 5000.00 - 8500 min⁻¹; Corsa di levigatura 4.00 mm;
Platorello sostituibile (diametro) 220.00 mm; Diametro dell'abrasivo 225 mm; Lunghezza 1,2/1,65 m;
Ø attacco aspirazione polvere 36/27 mm; Peso del prodotto senza accessori 5.00 kg; Tipo di
azionamento Rete

