



RG 130 ECI-Set DIA HD

Fresatrici per edilizia

577059

FESTOOL

Descrizione completa

Potenza senza fine. Su ogni sottofondo.

Una preparazione impeccabile del sottofondo è requisito essenziale per un risultato perfetto. Con la levigatrice diamantata RENOFIX RG 130 ECI avete al vostro fianco un aiutante potente e assolutamente affidabile per rimuovere vecchi rivestimenti e residui di colla. Il motore EC-TEC brushless consente finalmente di lavorare finalmente senza interruzioni e con la massima durata. In combinazione con l'unità mobile di aspirazione CTM 36 AC RENOFIX è garantito un lavoro rispettoso della salute: un bene per sé e per i clienti.

Potente: il motore EC-TEC brushless funziona in modo estremamente efficiente e garantisce un'elevata asportazione di materiale e un rapido avanzamento del lavoro|Affidabile: grazie all'eccellente sviluppo di potenza, la levigatrice diamantata funziona senza surriscaldamento e interruzioni|Protetto: registrando l'utensile entro 100 giorni dall'acquisto, si è coperti in tutto e per tutto grazie a Festool Service (festool.it/service)|Regolabile: il numero di giri può essere regolato in modo flessibile tra 2.200 e 6.500 giri/min. Il motore EC-TEC brushless mantiene il numero di giri costante, anche nelle impostazioni più basse|Integrazione perfetta: eccezionale aspirazione della polvere in combinazione con l'unità mobile di aspirazione CTM 36 AC RENOFIX|Pratico: grazie al collegamento Bluetooth®, l'aspiratore può essere avviato automaticamente anche se l'RG 130 ECI è collegato a un'altra fonte di alimentazione|Flessibile: levigare i pavimenti direttamente fino alle pareti grazie al segmento di spazzola rimuovibile|Maggiore sicurezza: il piano di guida consente una conduzione sicura della levigatrice diamantata. Inoltre, l'altezza di rimozione può essere regolata a piacimento





eshop.amacstanghellini.it

di Stanghellini

antati|La soluzione ottimale per rimuovere materiale in restauri e

ristrutturazioni|Asporta calcestruzzo, masselli e rivestimenti su fondi duri|Per superfici grandi o per applicazioni locali su parete, soffitti e pavimenti|Per ogni applicazione e ogni materiale sempre l'utensile adatto

Potenza 1600 W; Giri a vuoto 2200 - 6500 min⁻¹; Attacco utensile D25/M14; Ø utensile 130.00 mm; Ø attacco aspirazione polvere 36 mm; Tipo di azionamento Rete; Lunghezza cavo elettrico 4.00 m; Peso del prodotto senza accessori 3.90 kg

