



ETSC 2 125-Basic

Levigatrice orbitale a batteria

577733

FESTOOL

Descrizione completa

Batteria ON, luce ON - per risultati di levigatura ottimi.

Sia che tu lavori in laboratorio o in un luogo difficile da raggiungere, la levigatrice orbitale a batteria ETSC 2 ti offre la massima libertà di movimento durante la levigatura. La luce LED integrata migliora la visione della superficie e aiuta a scoprire le imperfezioni già durante la levigatura. Il movimento di levigatura eccentrico genera superfici di eccellente qualità, risparmiandoti dispendiose rifiniture. La potente batteria da 4,0 Ah garantisce un rapido avanzamento del lavoro ed è compatibile con le macchine a batteria da 18 V e i caricabatterie. Grazie all'altezza ridotta, la levigatrice sta direttamente in mano, per una levigatura confortevole, sia su un piano che sopra la testa.

Luce accesa: la prima levigatrice orbitale a batteria monomanuale con luce LED integrata|Costruita nella tua mano. Grazie all'ergonomia ottimizzata e all'altezza ridotta, puoi lavorare con la mano direttamente sulla superficie: un controllo ottimale anche in aree strette|Lavorare nel sistema Festool: la versatilità del potente sistema 18V Festool ti permette di utilizzare tutti gli utensili senza fili senza limiti e fermi di lavorazione.|Illuminazione personalizzata: È possibile impostare due modalità di luce: illuminazione completa o luce attenuata|Più funzioni con la Festool App: con il tuo smartphone puoi regolare la luce in modo personalizzato e continuo e impostare la durata dell'illuminazione, in modo da poter controllare nuovamente la superficie dopo la levigatura|Tecnologia motore innovativa: Il motore EC-TEC senza spazzole è robusto, potente e particolarmente silenzioso, inoltre richiede poca manutenzione|Protezione per il tuo pezzo: il frenaplatorello rivestito in metallo duro impedisce la rotazione incontrollata del platorello a vuoto, garantendo un inizio lavorazione sicuro, privo di graffi e risparmiando costose rilavorazioni|Tutela la tua salute: La protezione dalle vibrazioni garantisce un





eshop.amacstanghellini.it

di Stanghellini

camento prematuro delle mani

Tavoli, superfici, porte, telai di porte, travi di finestre, scale interne ed esterne, boiserie, facciate in legno, cornicioni di tetti, piccole superfici nella costruzione con cartongesso, riparazioni puntuali, progetti artigianali, recinzioni, stecche per balconi e molto altro ancora

Tensione batteria (tensione nominale) 18.00 V; Nr. giri mov. eccentrico 6000.00 - 10000 min⁻¹; Corsa di levigatura 3.50 mm; Platorello sostituibile (diametro) 125.00 mm; Ø attacco aspirazione polvere 27 mm; Peso del prodotto senza accessori 1.20 kg; Peso di trasporto con accessori 3.7 kg; Tipo di azionamento Batteria

Specifiche di prodotto

- Lunghezza articolo cm: 23.10
- Larghezza articolo cm: 11.40
- Altezza articolo cm: 11.00
- Peso articolo (kg): 1.210

