



TS 60 KEBQ-Plus

Sega ad affondamento

576721

FESTOOL

Descrizione completa

Un altro mondo. Lo standard nel settore del taglio.

Le seghe ad affondamento Festool fissano da decenni lo standard all'interno del settore. La TS 60 K lo ridefinisce ancora una volta. Veloce come un batter d'occhio, l'esclusivo KickbackStop protegge il vostro pezzo e riduce al minimo il rischio di lesioni. Grazie a una combinazione perfetta con il sistema di taglio Festool completo e a una profondità di taglio di 60 mm, con la sega più versatile del suo genere potete contare su risultati eccellenti. Naturalmente, anche per tagli inclinati e su pannelli massicci. La possibilità di combinare la TS 60 K con il binario per tagli diagonali è insuperabile. Così, con pochi gesti, si ottiene un sistema di taglio e troncatura semplice da utilizzare per tagli precisi anche negli angoli. Con il motore EC-TEC senza spazzole di ultima generazione, la sega ad affondamento compatta è estremamente robusta e potente. Taglia senza incontrare alcun ostacolo e combina precisione, flessibilità e la massima qualità di taglio con, allo stesso tempo, maggiore sicurezza. La TS 60 K: un altro mondo.

Maggiore sicurezza: l'esclusivo KickbackStop riduce il rischio di lesioni dovute al contraccolpo durante il taglio o durante l'affondamento nel pezzo | Maggiore profondità di affondamento: maggiore profondità di taglio con dimensioni e peso paragonabili alla TS 55 F | Versatilità: possibilità di combinazione con i collaudati binari di guida e adesso anche con i binari per tagli diagonali FSK | Costanza: il motore EC-TEC in combinazione con le lame sottili permette un avanzamento veloce del lavoro con uno sforzo esiguo | Precisione: tagli obliqui semplici, precisi e con accuratezza di ripetibilità con regolazione di angoli inclinati da -1° a 47° | Confortevole: il blocca-albero FastFix e la struttura compatta e ben progettata semplificano notevolmente il cambio della lama | Orientamento





eshop.amacstanghellini.it

di Stanghellini

ma attraverso la finestra mobile trasparente

Tagli ad affondamento precisi fino a uno spessore del materiale di 60 mm|Taglio perfetto a misura di porte interne - binario di guida con sega ad affondamento|Realizzare aperture su porte e piani cucina|Taglio a misura di pannelli (truciolato; pannelli impiallacciati e rivestiti in materiale plastico)|Tagli di troncatura con il binario per tagli diagonali FSK (pannelli del pavimento, listelli, tavole)|Creazione di giunti di dilatazione in pavimenti di parquet e taglio di fughe

Potenza 1500 W; Giri a vuoto 3000 - 6800 min⁻¹; Diametro della lama 168.00 mm; Angoli -1 - 47 °; Profondità di taglio 0.00 - 62.00 mm; Profondità di taglio a 45° 45 mm; Ø attacco aspirazione polvere 27/36 mm; Lunghezza cavo elettrico 4.00 m; Peso del prodotto senza accessori 4.70 kg; Peso di trasporto con accessori 8.0 kg; Tipo di azionamento Rete

Specifiche di prodotto

- Lunghezza articolo cm: 36.00
- Larghezza articolo cm: 18.30
- Altezza articolo cm: 21.20
- Peso articolo (kg): 4.714

