



eshop.amacstanghellini.it

di Stanghellini



KS 120 REB-Set-UG

Troncatrice radiale

575313

FESTOOL

Descrizione completa

Fuoriclasse in ogni dettaglio.

Tenuta a sinistra, tenuta a destra. Anche là, dove altri fanno solo finta. Con boccole a sfere su entrambi i lati, con doppia tenuta precisa della guida su colonne dimensionate generosamente. Doppia tenuta per una durata estrema, in modo sempre esatto e senza gioco.

Guida a doppia colonna su due cuscinetti a sfera per una precisione senza paragoni|Laser a doppia linea, per una marcatura precisa del taglio|Dispositivo di regolazione millimetrica azionabile da davanti per una regolazione precisa dell'inclinazione della lama|Posizione speciale di troncatrice integrata per tagli fino a max. 120 mm|Cambio della lama FastFix per una lavorazione in funzione del materiale|Tagli precisi grazie alla guida a doppia colonna|Trasferimento angoli senza errori grazie alla falsa squadra e al laser doppio|Struttura compatta, leggera per un comodo trasporto|Freno rapido

Taglio di battiscopa e profili alti fino a 120mm, senza calcoli|Taglio a misura di assi e pannelli fino a 305 x 88 mm|Inserimento di profili sagomati fino a 168 mm in posizione «a parete originale»|Troncatrice di travi e travetti con spessore fino a 88 mm

Potenza 1600 W; Giri a vuoto 1400 - 3600 min⁻¹; Diametro della lama 260.00 mm; Profondità di taglio 90°/90° 305 x 88 mm; Profondità di taglio 45°/90° 215 x 88 mm; Profondità di taglio speciale 90°/90° 60.00 x 120.00 mm; Profilo sagomato taglio diagonale a 45°/90° 168.00 mm; Angolo d'inclinazione 47/47 °; Angolo di smussatura 50/60 °; Misure (L x P x H) 713.00 x 500.00 x 470.00





eshop.amacstanghellini.it

di Stanghellini

3.50 m; Ø attacco aspirazione polvere 27/36 mm; Profondità di taglio
x 120.00 mm; Profondità di taglio speciale 45°/90° (destra) 20.00 x
120.00 mm; Profondità di taglio 50°/90° (sinistra) 196 x 88 mm; Profondità di taglio 60°/90° (destra)
152 x 88 mm; Profondità di taglio 45°/45° (sinistra) 215 x 55 mm; Profondità di taglio 45°/45° (destra)
215 x 35 mm; Profilo sagomato taglio diagonale a 90°/90° 168.00 mm; Altezza utile 900.00 mm;
Peso del prodotto senza accessori 24.30 kg; Tipo di azionamento Rete

Eshop Amac Stanghellini

Via Goito 25, 46040 Guidizzolo (MN)

Email: shop@amacstanghellini.com - Tel: 0376 818451

P.Iva/CF: 01458440201

eshop.amacstanghellini.it

