

**di Stanghellini**



## TKS 80 EBS

Sega circolare da banco

**575781**

**FESTOOL**

### Descrizione completa

Le tue dita non hanno prezzo!

Ogni anno si verificano circa 13.000 incidenti sul lavoro presso artigiani specializzati nella lavorazione del legno. Circa il 22 % è rappresentato da incidenti gravi (Statistica italiana INAIL (Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro) Anni 2015-2017). Con la nuova sega circolare da banco TKS 80 il rischio di ferite gravi durante l'uso è ridotto. Mentre vi concentrate sul lavoro, noi pensiamo a proteggere lo strumento più prezioso: le mani.

Più sicurezza: Meno rischi per le tue dita - I sensibili sensori della tecnologia SawStop-AIM integrata garantiscono più sicurezza nelle operazioni di taglio su materiali non conduttivi. Se necessario, la tecnologia SawStop-AIM può anche essere disattivata|Flessibile: 80 mm di profondità di taglio, una superficie di lavoro estendibile, la battuta longitudinale e angolare consentono di lavorare in modo flessibile, anche con pezzi di grandi dimensioni|Tagli senza strappi: meno strappi sul lato superiore del materiale durante i tagli longitudinali di smussatura, ruotando la lama verso sinistra|A tutela della salute: la cappa di aspirazione con cappa di aspirazione CLEANTEC consente di lavorare con poca polvere e assicura la visuale libera sul pezzo|Ingombro ridotto: il garage porta-lame montato lateralmente offre un alloggiamento ottimale per lama, cartuccia e asta di spinta

Tagli di troncatura fino a 820 di larghezza con carrello scorrevole, per profondità di taglio di 20 mm|Tagli longitudinali fino ad una altezza di taglio di 80 mm e una larghezza di 600 mm con ampliamento|Tagli inclinati da -2° a 47° grazie alla lama orientabile





[eshop.amacstanghellini.it](https://eshop.amacstanghellini.it)

## di Stanghellini

700 - 3500 min<sup>-1</sup>; Diametro della lama 254.00 mm; Profondità di inclinazione -2 / 47 °; Dimensioni piano 690 x 580 mm; Altezza tavolo ripiegato 385.00 mm; Altezza tavolo aperto 900.00 mm; Ø attacco aspirazione polvere 27/36 mm; Lunghezza cavo elettrico 4.00 m; Peso del prodotto senza accessori 38.40 kg; Peso di trasporto con accessori 42.5 kg; Tipo di azionamento Rete

### Specifiche di prodotto

- Codice Amac: 12R
- Lunghezza articolo cm: 82.50
- Larghezza articolo cm: 66.30
- Altezza articolo cm: 38.50
- Peso articolo (kg): 38.420

