



eshop.amacstanghellini.it

di Stanghellini

DSB 350/W

Lama



575417

FESTOOL

Descrizione completa

Tagliare con semplicità materiali isolanti flessibili.

La lama con affilatura ondulata di ricambio per il set di taglio SG-350/W-ISC. La lama è serrata in modo mobile nel set di taglio e nella sega per materiali isolanti ed è progettata per tagliare materiali isolanti flessibili. Può essere facilmente inserita nel set di taglio ed essere collegata all'alloggiamento della lama tramite il codolo a T. La lama mobile è responsabile del processo di taglio e deve essere sostituita quando il taglio perde di efficacia.

Montaggio semplice senza attrezzi nel set di taglio per materiali isolanti flessibili SG-350/W-ISC|Utilizzabile per spessori di materiale fino a 350 mm|Per materiali isolanti flessibili in fibra minerale e naturale|Lama con affilatura ondulata con indurimento induttivo dei taglienti|Lunga durata con materiali isolanti abrasivi come la lana minerale

Isolamento tra i puntoni|Costruzione con telaio in legno|Lavorazione del legno|Per il taglio di materiali isolanti flessibili in fibra minerale e naturale fino a 350 mm|Non adatte per materiali isolanti in fibra di legno resistenti alla pressione

Lama di ricambio (mobile) per accessorio di taglio con affilatura ondulata SG-350/W-ISC

Lunghezza di taglio 350.00 mm; Materiale lama HCS

