

Utensile multifunzione XGT® - TM001GZ03



Utensile multifunzione XGT®, attacco lame compatibile con STARLOCK, STARLOCK PLUS, STARLOCK MAX; dotato di sistema antivibrazioni unico nella categoria fino a 1,5m/sec² in levigatura e 2,5m/sec² per le altre applicazioni. Batterie e caricabatterie non in dotazione.

TM001GZ03



Descrizione completa

Vantaggi per l'utente

- Compatibile con lame STARLOCK, STARLOCK PLUS e STARLOCK MAX
- Sostituzione della lama senza attrezzi per una rapida installazione e rimozione della lama
- AVT (Anti-Vibration Technology) garantisce prestazioni di vibrazione estremamente basse
- LED illuminazione zona di lavoro
- Soft start per avviamenti fluidi
- Il quadrante di controllo della velocità variabile consente all'utente di adattare la velocità all'applicazione per una maggiore versatilità
- Funzione anti-riavvio, eleva la sicurezza per l'operatore ogni volta che viene interrotta l'alimentazione macchina
- Motore brushless esente da manutenzione e di lunga durata

Descrizione del prodotto:

Utensile multifunzione 40Vmax XGT BL AVT, compatibile con STARLOCK / STARLOCK PLUS / STARLOCK MAX. La compatibilità con STARLOCK MAX consente applicazioni gravose come il taglio di barre d'armatura, mentre il motore BL offre una maggiore efficienza di taglio/levigatura. La





di Stanghellini

ata ad un'elettronica dedicata che vede la presenza di AVT, XPT, anti-regolazione velocità da 10.000g/min a 20.000g/min. L'angolo di oscillazione di 3,6° è progettato per una rimozione più rapida e aggressiva (taglio e levigatura). Il design compatto e leggero consente l'accesso ad aree di lavoro limitate e riduce l'affaticamento dell'operatore. È ideale per pavimenti in legno, piastrelle, intonaco, cartongesso, legno, PVC e una varietà di altre applicazioni. Il circuito di protezione della batteria protegge da sovraccarico, scarica eccessiva e surriscaldamento. Il sistema di aspirazione delle polveri è disponibile come accessorio opzionale.

Specifiche di prodotto

- Tensione nominale della batteria: 40 V
- Orbite al minuto: 10000 - 20000 min⁻¹
- Angolo di oscillazione: 2 x 1,8 °
- Peso con batteria: 2,1 - 3,3 kg
- Dimensioni prodotto: 332 x 92 x 138 mm
- Livello pressione sonora: 79 dB(A)
- Incertezza del rumore (fattore k): 3 dB(A)
- Dimensione platorello triangolare: 93 x 93 x 93 mm
- Livello di vibrazione, levigatura: $\leq 2,5 \text{ m/s}^2$
- Peso netto: 1,4 kg
- BI motor: Sì
- Piattaforma xgt: Sì
- Tipo batteria (ni-cd / ni-mh / li-ion): Li-ion
- Incertezza vibrazione (fattore k), levigatura: $1,5 \text{ m/s}^2$
- Livello vibrazione, taglio con sega circolare a lama ad affondamento: $\leq 2,5 \text{ m/s}^2$
- Incertezza vibrazione (fattore k), taglio con sega circolare a lama ad affondamento: $1,5 \text{ m/s}^2$
- Livello vibrazione, taglio con sega circolare a lama segmentata: $\leq 2,5 \text{ m/s}^2$
- Incertezza vibrazione (fattore k), taglio con sega circolare a lama segmentata: $1,5 \text{ m/s}^2$
- Livello vibrazione, raschiatura: $\leq 2,5 \text{ m/s}^2$
- Incertezza vibrazione (fattore k), raschiatura: $1,5 \text{ m/s}^2$

