

Guanti da demolizione antiurto ad alte prestazioni (L) - P-84573



Guanti antiurto da demolizione progettati per lavori intensivi, con un rinforzo in gomma termoplastica (TRP) fino al 20% superiore. Offrono un'elevata resistenza all'abrasione e un palmo imbottito D3O® per una protezione avanzata dagli urti, mantenendo una struttura sottile e performante. Compatibili con touchscreen, sono ideali per automotive, demolizioni, manutenzione, riparazione, costruzioni, utilizzo di macchinari pesanti, traino, trasporto e fai-da-te.

P-84573



Descrizione completa

Vantaggi per l'utente

- Elevata resistenza all'abrasione
- Compatibili con touchscreen
- Palmo imbottito

Descrizione del prodotto:

Materiali:Palmo: Pelle Sintetica 1 (60% Nylon, 38% Poliuretano, 2% Nero di Carbone), Tessuto Sintetico Gommato (100% Polivinile Cloruro e Polietilene)Dorso: Tessuto Cucito 1 (95% Poliestere, 5% Spandex)Lato delle dita: Tessuto Cucito 2 (96% Poliestere, 4% Spandex)Dorso del pollice: Tessuto Cucito 1 (95% Poliestere, 5% Spandex)Fodera: Tricot (100% Poliestere)

Specifiche di prodotto





eshop.amacstanghellini.it

di Stanghellini

- ~~Quantità:~~
- Standard: EN ISO 21410:2020, EN388 2016 + A1:2018 (2121XP)

