

Trapano avvitatore con percussione G-Series - M8301D002

Una versatile macchina tuttofare per avvitatura, foratura e percussione con due livelli di potenza. La coppia massima è di 42 / 24 Nm. Fornito con una batteria 1,5Ah Serie G e caricabatterie.

M8301D002

Descrizione completa

Vantaggi per l'utente

• Alte prestazioni e durata
• Design compatto e leggero
• Cambio meccanico a 2 velocità; Modalità ad alta velocità per una perforazione rapida in applicazioni leggere; Modalità a bassa velocità per applicazioni pesanti che richiedono una coppia elevata
• Freno elettrico per la massima produttività e una maggiore sicurezza dell'operatore

Specifiche di prodotto

- G-series: Sì
- Tensione nominale della batteria: 18 V
- Tipo batteria (ni-cd / ni-mh / li-ion): Li-ion
- Velocità a vuoto: 0 - 400 / 1400 min^{-1}
- Impulsi al minuto: 0 - 6000 / 21000 min^{-1}
- Diametro max foro in legno: 36 mm

giunto rigido / giunto elastico: 42 / 24 Nm

- Coppia di serraggio massima: 38 Nm
- Livello pressione sonora: 82 dB(A)
- Livello potenza sonora: 93 dB(A)
- Diametro max foro in acciaio: 13 mm
- Diametro max foro in calcestruzzo: 13 mm
- Attacco guida: 1/2"-20UNF "
- Diametro max foro in legno (punta tipo forstner): 72 mm
- Capacità mandrino: 1,5 - 13 mm
- Diametro max foro in muratura: 13 mm
- Freno elettronico: Sì
- Diametro max foro in legno (un po' di coclea): 36 mm
- Capacità di foratura con sega a tazza: 72 mm
- Capacità di foratura con mecchia: 36 mm
- Peso con batteria: 2,1 kg
- Peso netto: 1,3 kg
- Dimensioni prodotto: 238 x 82 x 239 mm
- Incertezza del rumore (fattore k): 3 dB(A)
- Livello vibrazione, foratura nel metallo: ≤ 2,5 m/s²
- Incertezza vibrazione (fattore k), foratura nel metallo: 1,5 m/s²
- Livello vibrazione, foratura con percussione nel calcestruzzo: 8,0 m/s²
- Incertezza vibrazione (fattore k), foratura con percussione nel calcestruzzo: 1,5 m/s²