

di Stanghellini



Avvitatore Impact programmabile 18V LXT ® - DTWA260Z

Avvitatore Impact a pistola da 18V, motore brushless, coppia di serraggio max 260 Nm, attacco 1/2" quadro. Ideale per la produzione grazie al sistema automatico di arresto (40 livelli settabili). Dotato di impugnatura ergonomica per un maggior comfort durante l'utilizzo. Spia LED e segnale acustico indicano lo stato del fissaggio - OK / NOK. Controllo costante della velocità per una maggiore efficienza. Fornito senza batterie e caricabatterie.

DTWA260Z



Descrizione completa

Vantaggi per l'utente

- Sistema interruzione dell'alimentazione automatico della batteria a protezione dell'utensile
- Doppie luci a LED con funzioni di preglow e afterglow per una migliore illuminazione e un lavoro più accurato
- Il controllo della velocità costante mantiene la coppia di serraggio riducendo al minimo la decelerazione di rotazione

Descrizione del prodotto:

L'avvitatore può essere programmato sia tramite il display situato sul corpo che tramite software con 40 diversi livelli di autostop, il sistema automatico di arresto ferma il motore per evitare un serraggio insufficiente o eccessivo.

Specifiche di prodotto

- Tensione nominale della batteria: 18 V





eshop.amacstanghellini.it

di Stanghellini 260 Nm

- Velocità a vuoto: 0 - 2800 min⁻¹
- Attacco quadro: 1/2 "
- Impulsi al minuto: 0 - 3400 min⁻¹
- Livello potenza sonora: 107 dB(A)
- Capacità di serraggio bullone standard: M14 - M20
- Capacità di serraggio bullone ad alta resistenza: M10 - M16
- Peso con batteria: 1,8 kg
- Peso netto: 1,2 kg
- BI motor: Sì
- Dimensioni prodotto: 161 x 82 x 265 mm
- Livello pressione sonora: 99 dB(A)
- Incertezza del rumore (fattore k): 3 dB(A)
- Livello vibrazione, serraggio ad impulsi alla massima potenza: 15,5 m/s²
- Incertezza vibrazione (fattore k), serraggio ad impulsi alla massima potenza: 2,0 m/s²

Eshop Amac Stanghellini

Via Goito 25, 46040 Guidizzolo (MN)

Email: shop@amacstanghellini.com - Tel: 0376 818451

P.Iva/CF: 01458440201

eshop.amacstanghellini.it

