



di Stanghellini

eshop.amacstanghellini.it



Avvitatore autoalimentato LXT ® - DFR552ZJ

Avvitatore auto-alimentato, LXT 18V. Fornito con un inserto cod. 191V02-0". Batterie e caricabatterie non in dotazione.

DFR552ZJ



Descrizione completa

Vantaggi per l'utente

- Design compatto e leggero
- Impugnatura ergonomica morbida per un maggiore comfort
- Interruttore avanti/indietro ben posizionato
- Il circuito di protezione della batteria protegge da sovraccarico, scarica eccessiva e surriscaldamento

Descrizione del prodotto:

Avvitatore auto-alimentato, LXT 18V con motore BL ad alte prestazioni e gruppo frizione silenzioso; capacità viti Ø4,2 x 55mm. Questa macchina è stata progettata per rispondere alle esigenze di un mercato che è sempre più moderno ed innovativo, il mondo della costruzione di pareti a secco è in continuo sviluppo con l'impiego di pannelli sempre più meccanicamente resistenti sia per interno sia per esterno; questo avvitatore è dunque capace di sviluppare una coppia più alta per essere impiegato in avvitature anche gravose per esempio anche su fibro cemento. Dal punto di vista meccanico sono state adottate nuove tecnologie, ad esempio e per aumentare l'inerzia del rotore è stata adottata una ventola in acciaio e non più in materiale plastico, per ottimizzare ed innalzare il volume di lavoro troviamo la presenza del PUSH-DRIVE che innalza il volume di lavoro del 300% (960 viti senza Push Drive e 2670viti con Push Drive attivo). E' possibile utilizzare l'avvitatore anche





eshop.amacstanghellini.it

di Stanghellini

...a sfruttare la funzione di svitatura, compatto, leggero consente un
...a una mano sola. XPT è la tecnologia che garantisce protezione ai
componenti elettrici ed elettronici della macchina in condizioni ambientali con forte presenza di
polveri e acqua.

Specifiche di prodotto

- Tensione nominale della batteria: 18 V
- Piattaforma lxt: Sì
- Vite nastrate per cartongesso: 25 - 55 mm
- Peso con batteria: 1,9 - 2,2 kg
- Velocità a vuoto: 0 - 4500 min⁻¹
- Dimensioni prodotto: 396 x 88 x 211 mm
- Capacità viti per cartongesso: 3,5 - 4,2 mm
- Livello pressione sonora: 78 dB(A)
- Incertezza del rumore (fattore k): 3 dB(A)
- Peso netto: 1,6 kg
- Tipo batteria (ni-cd / ni-mh / li-ion): Li-ion
- Attacco guida: 1/4 "
- Livello vibrazione, avvitatura senza impulsi: $\leq 2,5 \text{ m/s}^2$
- Incertezza vibrazione (fattore k), avvitatura senza impulsi: $1,5 \text{ m/s}^2$

