

di Stanghellini



Seghetto alternativo LXT ® - DJV185Z

Questa macchina nasce per rispondere all'esigenza di massima ergonomia, leggera e compatta entra a far parte della gamma "COMPACT"

DJV185Z



Descrizione completa

Vantaggi per l'utente

- Extreme Protection Technology (XPT) è progettata per fornire una migliore resistenza alla polvere e all'acqua per il funzionamento in condizioni difficili
- Pulsante di blocco per un uso continuo
- Il circuito di protezione della batteria protegge da sovraccarico, scarica eccessiva e surriscaldamento
- Il motore BL offre un'elevata potenza ed eccellenti prestazioni di taglio
- La luce a LED illumina il luogo di lavoro
- 3 regolazioni dell'orbita

Descrizione del prodotto:

Questa macchina nasce per rispondere all'esigenza di massima ergonomia, leggera e compatta entra a far parte della gamma "COMPACT" ossia quella tecnologia ergonomica che consente di realizzare ed ottenere il massimo in termini di ingombro, manovrabilità e performance. Tagli rapidi su multimateriale, tagli lineari o sagomati per ottenere il massimo da questo seghetto leggero e rapido. Seghetto alternativo dotato di variazione attiva della velocità in modo da ottimizzare l'energia della batteria. Grazie al motore BL e alle batterie agli ioni di litio da 5Ah è capace di garantire considerevoli volumi di lavoro. Fornito senza batterie e caricabatterie.





eshop.amacstanghellini.it

di Stanghellini

Specifiche di prodotto

- Piattaforma lxt: Sì
- Tensione nominale della batteria: 18 V
- BI motor: Sì
- Capacità max taglio legno (90°): 135 mm
- Lunghezza corsa: 23 mm
- Colpi al minuto: 800 - 3000 min⁻¹
- Massima capacità di taglio in acciaio (90°): 10 mm
- Azione orbitale: Sì
- Capacità alluminio: 20 mm
- Peso con batteria: 2,0 - 2,3 kg
- Dimensioni prodotto: 259 x 77 x 183 mm
- Tipo batteria (ni-cd / ni-mh / li-ion): Li-ion
- Livello pressione sonora: 87 dB(A)
- Livello potenza sonora: 95 dB(A)
- Inclinazione massima (sinistra): 0 - 45 °
- Incertezza del rumore (fattore k): 3 dB(A)
- Livello vibrazione, taglio lamiera: 9,0 m/s²
- Inclinazione massima (destra): 0 - 45 °
- Livello vibrazione, taglio pannelli: 10,3 m/s²
- Incertezza vibrazione (fattore k), taglio pannelli: 1,7 m/s²
- Incertezza vibrazione (fattore k), taglio lamiera: 1,5 m/s²
- Freno elettronico: Sì

Eshop Amac Stanghellini

Via Goito 25, 46040 Guidizzolo (MN)

Email: shop@amacstanghellini.com - Tel: 0376 818451

P.Iva/CF: 01458440201

eshop.amacstanghellini.it

