

Idropulitrice a freddo LXT ® - DHW180Z



Idropulitrice a freddo LXT, con pressione massima di 24bar e 2,5l/min di portata. Questo modello a pistola è leggero e maneggevole e offre una potenza pulente sufficiente per lavori di lavaggio leggeri in cantiere e per uso domestico.

DHW180Z



Descrizione completa

Vantaggi per l'utente

- uso con collegamento alla rete idrica o con auto adescamento
- selettore potenza su due posizioni (high/low)
- facile uso e trasporto
- stoccaggio facile e comodo grazie all'assenza tubo alta pressione
- Extreme Protection Technology (XPT) è progettata per fornire una migliore resistenza alla polvere e all'acqua per il funzionamento in condizioni difficili

Descrizione del prodotto:

Idropulitrice a freddo LXT, con pressione massima di 24bar e 2,5l/min di portata. Questo modello a pistola è leggero e maneggevole e offre una potenza pulente sufficiente per lavori di lavaggio leggeri in cantiere e per uso domestico. Potenza di pulizia sufficiente per lavori leggeri, collegamento alla rete idrica oppure con sistema autoadescante per l'esecuzione di pulizia in totale autonomia e condizione. Questa macchina trova impiego in lavorazioni rapide e non gravose e comunque di pulizia superficiale non profonda, la portata massima raggiunge i 2,5l/min, con collegamento alla rete idrica. La caratteristica principale di questa macchina è la comodità e la velocità di messa in funzione, collegando semplicemente la batteria ed il tubo dell'acqua è possibile iniziare





eshop.amacstanghellini.it

di Stanghellini

volta concluso l'utilizzo risulta facile e non ingombrante anche lo alla portata di tutti sta anche nell'innovativa testina multi ugello, infatti

la funzione 5in1 consente di cambiare facilmente modalità ruotando la testina dell'ugello. Resistenza all'acqua compatibile con XPT, funzione di avviso capacità batteria tramite spia di avviso, indica che la capacità residua della batteria è bassa o scarica. Funzione autoadescante, è possibile l'auto adescamento da un serbatoio d'acqua collegando il tubo flessibile in dotazione all'utensile. Altezza di adescamento massima è di 2mt, mentre è richiesto un livello minimo dell'acqua di 25mm.

Specifiche di prodotto

- Tensione nominale della batteria: 18 V
- Pressione max: 24 bar
- Uso continuativo con batteria 18v / 5,0ah: 30 / 83 min
- Peso con batteria: 2,3 - 2,7 kg
- Peso netto: 2,0 kg
- Dimensioni prodotto: 419 - 888 x 99 x 239 mm
- Tipo batteria (ni-cd / ni-mh / li-ion): Li-ion
- Pressione di esercizio: 8 - 24 bar
- Massima temperatura dell'acqua: 40 °C
- Portata massima: 5,3 L/min
- Uso continuativo con batteria 18v / 3,0 ah: 18 / 50 min
- Massima aspirazione: 2 m
- Lunghezza tubo a pressione: 6 m
- Pressione massima di alimentazione: 5 bar

