



eshop.amacstanghellini.it

di Stanghellini



Tranciacavi LXT ® [lama aperta] 50mm - DTC101ZK

Tranciacavi a batteria LXT, sviluppati e pensati per l'uso da parte di professionisti nel settore delle costruzioni elettriche. Sono disponibili quattro modelli per soddisfare un'ampia gamma di applicazioni. Forniti senza batterie e caricabatterie.

DTC101ZK



Descrizione completa

Vantaggi per l'utente

- versione con lama aperta per utilizzo rapido e taglio eseguibile in qualsiasi posizione e condizione
- Ergonomia ricercata per un uso semplice e facile manovrabilità
- È possibile la regolazione apertura lama in base al cavo da tagliare
- Funzione di ritorno automatico lame in posizione "zero" a conclusione del taglio
- LED illuminazione zona di lavoro

Descrizione del prodotto:

Questa macchina è stata sviluppata per andare a soddisfare le esigenze nel settore impiantistico per il sezionamento di cavi elettrici (Al-Cu) fino a 50mm. Le lame sono costruite con utilizzo di acciaio speciale altamente resistente all'usura e durevole nel tempo. Tutti i componenti meccanici sono gestiti da una parte elettrica affidabile e performante e capace di rendere alla macchina un plus importante in termini di ergonomia. Il funzionamento è meccanico non idraulico, questa macchina rappresenta una soluzione professionale nel settore elettrico considerando sempre al primo posto la sicurezza per l'operatore anche in termini ergonomici, infatti il peso totale in uso è pari 2,9kg a differenza di una corrispettiva idraulica/oleodinamica il cui peso può arrivare anche a 5kg. Questa macchina può essere alimentata da batterie 18V - 6.0Ah ossia le stesse condivise dalla piattaforma LXT. L'elettronica applicata gestisce il taglio in termini di ritorno lame alla posizione "0" in automatico





eshop.amacstanghellini.it

di Stanghellini

avvio, inoltre è possibile settare l'apertura lame da Ø10 a Ø50 in questo per ottimizzare i tempi di lavoro e di esercizio della macchina sfruttando completamente ogni singola carica della batteria. Inoltre è presente illuminazione led per interventi in condizione di scarsa illuminazione e tracolla per garantire facile trasporto.

Specifiche di prodotto

- Tensione nominale della batteria: 18 V
- Piattaforma lxt: Sì
- Livello potenza sonora: 78,1 dB(A)
- Peso con batteria: 3,3 - 3,6 kg
- Dimensioni prodotto: 116 x 190 x 430 mm
- Incertezza di vibrazione (fattore k): 1,5 m/s²
- Livello pressione sonora: 69,5 dB(A)
- Incertezza del rumore (fattore k): 3 dB(A)
- Livello di vibrazione (3 assi): 0,3 m/s²
- Peso netto: 3,0 kg
- Tipo batteria (ni-cd / ni-mh / li-ion): Li-ion
- Massimo spessore del ramo: 50 mm
- Capacità di taglio max: 35 - 47 mm

