

di Stanghellini

Levigatrice orbitale XGT® - BO007CGZ



Questa nuova serie di levigatrici orbitali rappresenta una vera e propria innovazione per questa tipologia di macchine. Lo sviluppo di questo prodotto ha visto mettere al centro dello studio il raggiungimento di un'ergonomia senza precedenti in grado di soddisfare esigenze in diversi settori applicativi.

BO007CGZ



Descrizione completa

Vantaggi per l'utente

- Eccellente manovrabilità: grazie al supporto batteria da cintura la macchina risulta leggera e utilizzabile con una mano sola
- Il controllo della velocità costante garantisce una levigatura precisa
- Il sistema wireless con avvio automatico (AWS) si collega agli aspiratori compatibili con Bluetooth
- Soft start per avviamenti fluidi
- Motore brushless esente da manutenzione e di lunga durata

Descrizione del prodotto:

Scopri la nuova levigatrice orbitale casuale Makita BO007CGZ, progettata per offrire prestazioni eccezionali e versatilità in ogni progetto di levigatura. Alimentata da una batteria al litio da 40V max (non inclusa), questa levigatrice brushless garantisce una potenza costante e una maggiore efficienza energetica. Con una velocità variabile tra 6.000 e 12.000 giri al minuto, puoi adattare la levigatura alle esigenze specifiche del tuo lavoro, ottenendo finiture lisce e uniformi su diverse superfici. Il design ergonomico e compatto, con dimensioni di 263 mm di lunghezza, 106 mm di





eshop.amacstanghellini.it

di Stanghellini

... è un peso di soli 1,0 kg, assicura un comfort ottimale durante l'uso
... spazi ristretti. La piastra di levigatura da 93x185 mm consente una
copertura efficace, mentre l'assenza di cavi offre una libertà di movimento senza pari. Scegli la
Makita BO007CGZ per risultati professionali e una levigatura senza sforzo.

Specifiche di prodotto

- Piattaforma xgt: Sì
- Tensione nominale della batteria: 40 V
- Tipo batteria (ni-cd / ni-mh / li-ion): Li-ion
- Orbite al minuto: 6000 - 12000 min⁻¹
- Livello pressione sonora: 77 dB(A)
- Dimensioni platorello: 93 x 185 mm
- Diametro orbita levigatura: 2 mm
- Dimensioni carta abrasiva: 93 x 228 mm
- AWS: Sì
- Peso con batteria: 1,9 - 3,1 kg
- Peso netto: 1,1 kg
- Dimensioni prodotto: 263 x 92 x 106 mm
- Incertezza del rumore (fattore k): 3 dB(A)
- Livello vibrazione, levigatura lamiera: 3,1 m/s²
- Incertezza vibrazione (fattore k), levigatura lamiera: 1,5 m/s²

