



Fresatrice vert. 40Vmax 12mm BL AWS XPT - RP001GM201

Fresatrice verticale a batteria ideale per tutte le lavorazioni su legno riducendo sensibilmente i tempi di intervento e lavorazione grazie all'assenza di cavi e necessità di allaccio alla rete elettrica; il motore adottato è di ultima generazione, ancora più compatto e performante nell'utilizzo con frese di grande diametro su legno duro.

RP001GM201



Descrizione completa

Vantaggi per l'utente

- Soft start per avviamenti fluidi
- Funzione anti-riavvio, eleva la sicurezza per l'operatore ogni volta che viene interrotta l'alimentazione macchina
- Il quadrante di controllo della velocità variabile consente all'utente di adattare la velocità all'applicazione per una maggiore versatilità

Descrizione del prodotto:

Fresatrice verticale a batteria ideale per tutte le lavorazioni su legno riducendo sensibilmente i tempi di intervento e lavorazione grazie all'assenza di cavi e necessità di allaccio alla rete elettrica; il motore adottato è di ultima generazione, ancora più compatto e performante nell'utilizzo con frese di grande diametro su legno duro. La tecnologia sviluppata ed adattata a questa macchina consente rendimenti pari alla versione elettrica con in più la possibilità di un utilizzo versatile, rapido e preciso complessivamente. Il rendimento ottenuto è pari a 1900W con gestione variabile della velocità di rotazione in base al diametro fresa e tipologia legno da lavorare; il fattore sicurezza come di consueto è sempre alla base dei progetti Makita, su questa macchina possiamo affidarci alla





eshop.amacstanghellini.it

di Stanghellini

essivo che interviene progressivamente per fermare il motore senza per evitare danni al pezzo lavorato come per l'avvio allo stesso modo

settato per eseguire una rampa progressiva fino alla massima velocità impostata sempre all'insegna di un lavoro preciso e sicuro. La presenza di doppio led di illuminazione consente sempre di avere la migliore visibilità della lavorazione in qualsiasi condizione ambientale.

Specifiche di prodotto

- Piattaforma xgt: Sì
- Tensione nominale della batteria: 40 V
- Tipo batteria (ni-cd / ni-mh / li-ion): Li-ion
- Velocità a vuoto: 8000 - 25000 min⁻¹
- Capacità di affondamento: 0 - 60 mm
- Livello pressione sonora: 92 dB(A)
- Livello potenza sonora: 100 dB(A)
- AWS: Sì
- Capacità della pinza: 6 / 8 / 12 mm
- Peso con batteria: 4,0 - 5,2 kg
- Peso netto: 3,3 kg
- BI motor: Sì
- Dimensioni prodotto: 135 x 275 x 288 mm
- Incertezza del rumore (fattore k): 3 dB(A)
- Livello vibrazione, taglio di scanalature in mdf: 6,3 m/s²
- Incertezza vibrazione (fattore k), taglio scanalature in mdf: 1,5 m/s²
- Dimensioni base: 150 x 130 mm

