

di Stanghellini

Fresatrice vert. 40Vmax 12mm BL AWS XPT - RP001GZ02



Fresatrice verticale a batteria ideale per tutte le lavorazioni su legno riducendo sensibilmente i tempi di intervento e lavorazione grazie all'assenza di cavi e necessità di allaccio alla rete elettrica; il motore adottato è di ultima generazione, ancora più compatto e performante nell'utilizzo con frese di grande diametro su legno duro.

RP001GZ02



Descrizione completa

Vantaggi per l'utente

- Soft start per avviamenti fluidi
- Funzione anti-riavvio, eleva la sicurezza per l'operatore ogni volta che viene interrotta l'alimentazione macchina
- Il quadrante di controllo della velocità variabile consente all'utente di adattare la velocità all'applicazione per una maggiore versatilità

Descrizione del prodotto:

Fresatrice verticale a batteria ideale per tutte le lavorazioni su legno riducendo sensibilmente i tempi di intervento e lavorazione grazie all'assenza di cavi e necessità di allaccio alla rete elettrica; il motore adottato è di ultima generazione, ancora più compatto e performante nell'utilizzo con frese di grande diametro su legno duro. La tecnologia sviluppata ed adattata a questa macchina consente rendimenti pari alla versione elettrica con in più la possibilità di un utilizzo versatile, rapido e preciso complessivamente. Il rendimento ottenuto è pari a 1900W con gestione variabile della velocità di rotazione in base al diametro fresa e tipologia legno da lavorare; il fattore sicurezza come di





eshop.amacstanghellini.it

di Stanghellini

ai progetti Makita, su questa macchina possiamo affidarci alla
essivo che interviene progressivamente per fermare il motore senza
contraccolpi e di conseguenza per evitare danni al pezzo lavorato come per l'avvio allo stesso modo
settato per eseguire una rampa progressiva fino alla massima velocità impostata sempre all'insegna
di un lavoro preciso e sicuro. La presenza di doppio led di illuminazione consente sempre di avere la
migliore visibilità della lavorazione in qualsiasi condizione ambientale.

Specifiche di prodotto

- Piattaforma xgt: Sì
- Tensione nominale della batteria: 40 V
- Tipo batteria (ni-cd / ni-mh / li-ion): Li-ion
- Velocità a vuoto: 8000 - 25000 min⁻¹
- Capacità di affondamento: 0 - 60 mm
- Livello pressione sonora: 92 dB(A)
- Livello potenza sonora: 100 dB(A)
- AWS: Sì
- Capacità della pinza: 6 / 8 / 12 mm
- Peso con batteria: 4,0 - 5,2 kg
- Peso netto: 3,3 kg
- BI motor: Sì
- Dimensioni prodotto: 135 x 275 x 288 mm
- Incertezza del rumore (fattore k): 3 dB(A)
- Livello vibrazione, taglio di scanalature in mdf: 6,3 m/s²
- Incertezza vibrazione (fattore k), taglio scanalature in mdf: 1,5 m/s²
- Dimensioni base: 150 x 130 mm

