

Troncatrice XGT ® 40Vmax - CE003GZ02



Troncatrice a batteria indispensabile per tutte le lavorazioni di manutenzione e ripristino in ambito di cantiere civile ed industriale; l'utilizzo di questa macchina consente interventi rapidi e precisi con un'importante riduzione dell'impatto ambientale dato in precedenza con macchine dotate di motore endotermico. Capacità di taglio max. 88mm.

CE003GZ02



Descrizione completa

Vantaggi per l'utente

- La tecnologia anti feedback attivo (AFT) arresta il motore se la rotazione dell'utensile si interrompe improvvisamente
- Freno elettrico per la massima produttività e una maggiore sicurezza dell'operatore
- Pulsante di blocco impedisce l'avvio accidentale

Descrizione del prodotto:

Troncatrice a batteria indispensabile per tutte le lavorazioni di manutenzione e ripristino in ambito di cantiere civile ed industriale; l'utilizzo di questa macchina consente interventi rapidi e precisi con un'importante riduzione dell'impatto ambientale dato in precedenza con macchine dotate di motore endotermico. L'elettronica che gestisce il motore garantisce standard di sicurezza elevati, primo tra tutti il freno elettrico che arresta quasi istantaneamente il disco al rilascio dell'interruttore, oltre questo è presente un sistema di arresto istantaneo del disco in caso di blocco improvviso dello stesso, a monte di questo lavora un altro sistema di monitoraggio dello sforzo che attraverso un led rosso avverte l'operatore di aver raggiunto la zona di "overload". L'ergonomia concede un utilizzo sicuro





eshop.amacstanghellini.it

di Stanghellini

al led di illuminazione anche in area con scarsa illuminazione. Il sistema di aggancio rapido per l'acqua, è possibile dunque eseguire tagli ad umido per abbattere le polveri derivate rispettando le regole di cantiere e limitando l'impatto di circostanza.

Specifiche di prodotto

- Piattaforma xgt: Sì
- Tensione nominale della batteria: 40 V
- Tipo batteria (ni-cd / ni-mh / li-ion): Li-ion
- BI motor: Sì
- Velocità a vuoto: 6600 min⁻¹
- Diametro del foro (diametro dell'albero): 17 / 22,23 mm
- Massima profondità di taglio: 88 mm
- Freno elettronico: Sì
- Diametro del disco: 230 mm
- Peso con batteria: 6,4 - 7,4 kg
- Peso netto: 5,5 kg
- Dimensioni prodotto: 603 x 240 x 350 mm
- Livello pressione sonora: 105 dB(A)
- Livello potenza sonora: 116 dB(A)
- Incertezza del rumore (fattore k): 3 dB(A)
- Classe di protezione internazionale (ip): IPX4
- Anti restart: Sì
- Livello vibrazione, taglio calcestruzzo: 3,0 / $\leq 2,5$ m/s²
- Incertezza vibrazione (fattore k), taglio calcestruzzo: 1,5 m/s²

