

Troncatrice XGT ® 40Vmax - CE004GZ



Troncatrice a batteria indispensabile per tutte le lavorazioni di manutenzione e ripristino in ambito di cantiere civile ed industriale; l'utilizzo di questa macchina consente interventi rapidi e precisi con un'importante riduzione dell'impatto ambientale dato in precedenza con macchine dotate di motore endotermico. Capacità di taglio max. 121mm.

CE004GZ



Descrizione completa

Vantaggi per l'utente

- Leggero e ad alta potenza
- La tecnologia anti feedback attivo (AFT) arresta il motore se la rotazione dell'utensile si interrompe improvvisamente
- Freno elettrico per la massima produttività e una maggiore sicurezza dell'operatore
- Extreme Protection Technology (XPT) è progettata per fornire una migliore resistenza alla polvere e all'acqua per il funzionamento in condizioni difficili
- Pulsante di blocco impedisce l'avvio accidentale
- Luce a LED per un facile utilizzo al buio

Descrizione del prodotto:

Troncatrice a batteria indispensabile per tutte le lavorazioni di manutenzione e ripristino in ambito di cantiere civile ed industriale; l'utilizzo di questa macchina consente interventi rapidi e precisi con un'importante riduzione dell'impatto ambientale dato in precedenza con macchine dotate di motore endotermico. L'elettronica che gestisce il motore garantisce standard di sicurezza elevati, primo tra





di Stanghellini

quasi istantaneamente il disco al rilascio dell'interruttore, oltre questo o istantaneo del disco in caso di blocco improvviso dello stesso, a monte di questo lavora un altro sistema di monitoraggio dello sforzo che attraverso un led rosso avverte l'operatore di aver raggiunto la zona di "overload". L'ergonomia concede un utilizzo sicuro anche in spazi ristretti e grazie al led di illuminazione anche in area con scarsa illuminazione. Il sistema di protezione da polveri e acqua consente un sicuro utilizzo in situazioni non ordinarie senza arrecare danno alla macchina e in tutta sicurezza per l'operatore. Questa troncatrice è dotata di sistema di aggancio rapido per l'acqua, è possibile dunque eseguire tagli ad umido per abbattere le polveri derivate rispettando le regole di cantiere e limitando l'impatto di circostanza.

Specifiche di prodotto

- Piattaforma xgt: Sì
- Tensione nominale della batteria: 40 V
- Tipo batteria (ni-cd / ni-mh / li-ion): Li-ion
- BI motor: Sì
- Velocità a vuoto: 5000 min⁻¹
- Diametro del foro (diametro dell'albero): 20 / 25,4 mm
- Massima profondità di taglio: 121 mm
- Freno elettronico: Sì
- Diametro del disco: 305 mm
- Peso con batteria: 6,7 - 7,7 kg
- Peso netto: 5,8 kg
- Dimensioni prodotto: 663 x 240 x 406 mm
- Livello pressione sonora: 99 dB(A)
- Livello potenza sonora: 110 dB(A)
- Incertezza del rumore (fattore k): 3 dB(A)
- Classe di protezione internazionale (ip): IPX4
- Anti restart: Sì
- Livello vibrazione, taglio calcestruzzo: 3,8 / $\leq 2,5$ m/s²
- Incertezza vibrazione (fattore k), taglio calcestruzzo: 1,5 m/s²

