

di Stanghellini

Potatore a catena XGT® - UC029GM201



Potatore a catena 40Vmax da 150 mm, ideale per potatura e cura degli alberi. Motore BL potente e design compatto per massima maneggevolezza. Cambio e tensionamento catena senza attrezzi, lubrificazione automatica e freno elettrico per maggiore sicurezza. Impugnatura ergonomica e protezione avanzata da acqua e sovraccarico per un utilizzo affidabile. Fornito con due batterie 4,0Ah e caricabatterie, fornito con valigetta MAKPAC.

UC029GM201



Descrizione completa

Vantaggi per l'utente

- Sostituzione e regolazione della tensione della catena senza attrezzi
- Lubrificazione automatica della catena
- La protezione retrattile copre il lato superiore della barra guida e si apre gradualmente man mano che la catena della sega penetra più in profondità nel ramo.
- Il serbatoio dell'olio a vista permette all'operatore di avere sempre sotto controllo il livello dell'olio catena
- Extreme Protection Technology (XPT) è progettata per fornire una migliore resistenza alla polvere e all'acqua per il funzionamento in condizioni difficili
- Leva di blocco accessibile da entrambi i lati
- Freno elettrico per la massima produttività e una maggiore sicurezza dell'operatore

Descrizione del prodotto:





di Stanghellini

alimentato da una potente batteria 40Vmax XGT, è la soluzione ideale per i rami e la cura degli alberi. Grazie al motore Brushless ad alte prestazioni, garantisce un taglio potente e costante, assicurando un'elevata efficienza operativa. Dal design compatto e leggero, questo potatore offre una manovrabilità eccezionale, rendendolo perfetto per l'uso in spazi ristretti. La regolazione e la sostituzione della catena avvengono senza l'ausilio di utensili: basta allentare e riavvitare la leva per una regolazione automatica della tensione della catena. Inoltre, la lubrificazione automatica della catena minimizza il rischio di blocchi dovuti alla mancanza di olio, mentre la finestra dell'olio consente un rapido controllo del livello. La sicurezza dell'operatore è una priorità: l'impugnatura ergonomica con rivestimento antiscivolo garantisce una presa salda e confortevole, mentre il freno elettrico arresta immediatamente il motore al rilascio dell'interruttore. La protezione davanti l'impugnatura mette in sicurezza la mano dell'utente e la protezione retrattile della lama si apre progressivamente durante il taglio, riducendo il rischio di incidenti. Progettato per resistere agli agenti atmosferici, il sistema XPT (Extreme Protection Technology) assicura un'elevata resistenza all'acqua e alla polvere, consentendo l'utilizzo all'aperto in condizioni difficili. Inoltre, il circuito di protezione della batteria previene sovraccarichi, scariche e surriscaldamenti, aumentando la durata del prodotto.

Specifiche di prodotto

- Piattaforma xgt: Sì
- Tensione nominale della batteria: 40 V
- Tipo batteria (ni-cd / ni-mh / li-ion): Li-ion
- Lunghezza barra catena: 150 mm (6")
- Numero unità collegabili: 32
- Spessore catena: 0,043 "
- Spessore catena: 1,1 mm
- Velocità catena max (a vuoto): 8,0 m/s
- Passo catena: 0,325 "
- Peso con batteria: 2,1 - 2,4 kg
- Peso netto: 1,3 kg
- BI motor: Sì
- Dimensioni prodotto: 485 x 95 x 257 mm
- Serbatoio olio catena: 55 ml
- Livello pressione sonora: 81 dB(A)
- Livello potenza sonora: 89 dB(A)
- Incertezza del rumore (fattore k): 3,0 dB(A)
- Livello vibrazione, taglio del legno: 4,6 m/s²
- Incertezza vibrazione (fattore k), taglio del legno: 1,5 m/s²

