



di Stanghellini

eshop.amacstanghellini.it

Tagliasiepi XGT ® - UH021GZ

Tagliasiepi dotato di motore BL ad alte prestazioni da 40V, l'inserimento di questo modello va ad ampliare la gamma per la piattaforma XGT 40Vmax che offre un'ampia scelta tra 6 macchine idonee per diverse applicazioni.



UH021GZ



Descrizione completa

Vantaggi per l'utente

- Funzione anti-riavvio, eleva la sicurezza per l'operatore ogni volta che viene interrotta l'alimentazione macchina
- Freno elettrico per la massima produttività e una maggiore sicurezza dell'operatore
- Extreme Protection Technology (XPT) è progettata per fornire una migliore resistenza alla polvere e all'acqua per il funzionamento in condizioni difficili

Descrizione del prodotto:

Tagliasiepi dotato di motore BL ad alte prestazioni da 40V, l'inserimento di questo modello va ad ampliare la gamma per la piattaforma XGT 40Vmax che offre un'ampia scelta tra 6 macchine idonee per diverse applicazioni. Questa nuova macchina è stata sviluppata per rispondere ad un utilizzo rapido, semplice e sicuro in applicazioni a tagli di rifinitura di siepi con diversi tratti curvi e tagli ornamentali senza affaticamenti per l'operatore. Compattezza del corpo macchina, lame ad alta velocità con denti obliqui a tripla rettifica, barra in alluminio, sistema di controllo delle vibrazioni fanno di questa macchina un importante mezzo per eseguire tagli di precisione e senza affaticamenti. Il supporto dell'elettronica è preciso e completo, infatti, il mantenimento della velocità sotto sforzo, la funzione di "reverse" in caso di blocco lame sul ramo e freno elettrico che arresta le lame istantaneamente. XPT è la tecnologia che garantisce protezione ai componenti elettrici ed elettronici





eshop.amacstanghellini.it

di Stanghellini

ambientali con forte presenza di polveri e acqua. (lama da 50cm) (lama

Specifiche di prodotto

- Piattaforma xgt: Sì
- Tensione nominale della batteria: 40 V
- Tipo batteria (ni-cd / ni-mh / li-ion): Li-ion
- Velocità a vuoto: 2100 min⁻¹
- Lunghezza della lama: 600 mm
- Massimo spessore del ramo: 20 mm
- Colpi al minuto: 4200 min⁻¹
- Uso continuativo xgt® 40v / 4,0 ah: 105
- Spaziatura dei denti: 30 mm
- Peso con batteria: 3,1 - 4,3 kg
- Peso netto: 2,4 kg
- BI motor: Sì
- Dimensioni prodotto: 929 x 207 x 185 mm
- Livello pressione sonora: 83 dB(A)
- Livello potenza sonora: 91 dB(A)
- Incertezza del rumore (fattore k): 3 dB(A)
- Livello vibrazione, tagliasiepi: $\leq 2,5 / \leq 2,5$ m/s²
- Incertezza vibrazione (fattore k), tagliasiepi: 1,5 m/s²

Eshop Amac Stanghellini

Via Goito 25, 46040 Guidizzolo (MN)

Email: shop@amacstanghellini.com - Tel: 0376 818451

P.Iva/CF: 01458440201

eshop.amacstanghellini.it

