

di Stanghellini



Trapano rotativo, reversibile, 13mm - DP4021

Trapano a velocità variabile con mandrino autoserrante da 13mm(apertura da 1,5mm a 13mm) e motore da 630W. Questo trapano da 13 mm è destinato principalmente a operazioni di foratura nel metallo. Abbiamo perfezionato le specifiche del motore ottenendo prestazioni pari o superiori ai modelli attualmente sul mercato.

DP4021



Descrizione completa

Vantaggi per l'utente

- Mandrino autoserrante per una facile installazione e rimozione della punta
- supporto porta carboncini e carboncini "long life"
- meccanica e struttura progettata per uso senza oscillazioni
- Pulsante di blocco per un uso continuo
- Doppio isolamento
- Impugnatura ergonomica con presa sicura offre maggiore controllo e comfort

Descrizione del prodotto:

Trapano a velocità variabile con mandrino autoserrante da 13mm(apertura da 1,5mm a 13mm) e motore da 630W. Questo trapano da 13 mm è destinato principalmente a operazioni di foratura nel metallo. Abbiamo perfezionato le specifiche del motore ottenendo prestazioni pari o superiori ai modelli attualmente sul mercato. La manutenzione ordinaria risulta ottimizzata grazie all'adozione di spazzole ad alto rendimento e nuovo supporto spazzole dedicato. Anche la parte meccanica è stata studiata per resistere e garantire maggiore durata durante applicazioni di foratura su acciaio e





di Stanghellini

ad aumentare per il carico di lavoro. Le caratteristiche generali di giungimento di velocità massima pari a 3000g/min e la funzione di reversibilità. Queste funzioni permettono il settaggio della macchina con applicazioni su diversi materiali, dall'acciaio ai materiali non ferrosi, ai materiali plastici ai compositi, con possibilità di bloccare l'interruttore per funzionamento in continuo. La ricercata ergonomia ha consentito di realizzare una macchina compatta, bilanciate e leggera, dove l'uso con una sola mano consente lavorazioni di foratura rapide e sicure.

Specifiche di prodotto

- Potenza assorbita: 630 W
- Velocità a vuoto: 0 - 3000 min⁻¹
- Diametro max foro in legno: 30 mm
- Cavo di alimentazione: 2 m
- Livello pressione sonora: 84 dB(A)
- Livello potenza sonora: 92 dB(A)
- Incertezza del rumore (fattore k): 3 dB(A)
- Diametro max foro in acciaio: 13 mm
- Capacità mandrino: 1,5 - 13 mm
- Dimensioni prodotto: 271 x 66 x 209 mm
- Max potenza erogata: 500 W
- Diametro max foro in legno (punta tipo forstner): 51 mm
- Peso senza cavo: 1,6 kg
- Livello vibrazione, foratura nel metallo: 3,5 m/s²
- Incertezza vibrazione (fattore k), foratura nel metallo: 1,5 m/s²
- Diametro max foro in legno (un po' di coclea): 30 mm

