



Tassellatore - HR2670

Tassellatore compatto ed efficiente compatibile con punte SDS-Plus. Adatto per foratura, perforazione a percussione e scalpellatura. Motore da 800W e velocità regolabile tra 0 e 1.500 giri/min da interruttore. Potenza del colpo 3,0 J. Dotato di tre modalità di funzionamento: solo rotazione - solo percussione - rotazione + percussione.

HR2670



Descrizione completa

Vantaggi per l'utente

- Dotato di tre modalità di funzionamento (Solo rotazione / Solo percussione / Rotazione + Percussione)
- Compatibile con attacco SDS-PLUS
- Limitatore di coppia progettato per ridurre i danni agli ingranaggi scollegandoli automaticamente in caso di bloccaggio della punta.
- Pulsante di blocco incassato per un uso continuo

Descrizione del prodotto:

Scopri il martello combinato Makita HR2670, progettato per offrire potenza e versatilità ai professionisti più esigenti. Con un motore da 800W, questo strumento eroga un'energia d'impatto di 3,0 Joule, consentendo forature fino a 26 mm nel calcestruzzo, 13 mm nell'acciaio e 32 mm nel legno. Dotato di tre modalità operative—solo rotazione, solo percussione e rotazione con percussione—l'HR2670 si adatta facilmente a diverse applicazioni, dalla foratura alla scalpellatura. Il mandrino SDS-PLUS garantisce cambi rapidi degli accessori, migliorando l'efficienza sul lavoro. Il design ergonomico e il peso contenuto di circa 2,9 kg assicurano un utilizzo confortevole anche





eshop.amacstanghellini.it

di Stanghellini

Oltre, il pulsante di blocco integrato permette un funzionamento
Scegli il Makita HR2670 per affrontare con facilità le sfide più

impegnative nei cantieri, garantendo prestazioni elevate e affidabilità in ogni progetto.

Specifiche di prodotto

- Potenza assorbita: 800 W
- Velocità a vuoto: 0 - 1500 min⁻¹
- Impulsi al minuto: 0 - 4500 min⁻¹
- Diametro max foro in legno: 32 mm
- Diametro max foro in acciaio: 13 mm
- Potenza del colpo: 3,0 J
- Diametro max foro in calcestruzzo: 26 mm
- Capacità di taglio acciaio dolce (fino a 400 n/mm²): 68 mm
- Diametri consigliati per foratura in calcestruzzo: 4 - 18 mm
- Cavo di alimentazione: 4,0 m
- Dimensioni prodotto: 362 x 77 x 207 mm
- Livello pressione sonora: 94 dB(A)
- Livello potenza sonora: 102 dB(A)
- Incertezza del rumore (fattore k): 3 dB(A)
- Peso senza cavo: 2,9 kg
- Sds-plus compatibile: Sì
- Livello vibrazione, scalpellatura: 14,2 m/s²
- Incertezza vibrazione (fattore k), scalpellatura: 1,5 m/s²
- Livello vibrazione, foratura con percussione nel calcestruzzo: 16,1 m/s²
- Incertezza vibrazione (fattore k), foratura con percussione nel calcestruzzo: 1,5 m/s²

Eshop Amac Stanghellini

Via Goito 25, 46040 Guidizzolo (MN)

Email: shop@amacstanghellini.com - Tel: 0376 818451

P.Iva/CF: 01458440201

eshop.amacstanghellini.it

