



di Stanghellini

eshop.amacstanghellini.it

18V 2xTBX8/SCA16

Set Energia

578892



FESTOOL

Descrizione completa

Lo Starter-Set per i tuoi utensili a batteria da 18 V.

Alza il coperchio e inizia a lavorare: lo Starter-Set da 18V è la pratica dotazione di base per iniziare a utilizzare gli utensili a batteria Festool. Il set contiene due potenti batterie Tabless da 8,0 Ah per la massima forza e resistenza nelle applicazioni più gravose. È incluso anche un carica batteria rapido AIRSTREAM SCA 16 con raffreddamento attivo e intelligente dell'aria prima e durante il processo di ricarica. Naturalmente anche le batterie e il caricabatterie sono completamente assicurate con il Festool Service.

Estremamente potente: 8,0 Ah per un'enorme resistenza ed erogazione di energia nelle applicazioni con il massimo fabbisogno di corrente|Potenza a piene mani: la tecnologia delle celle Tabless garantisce la massima potenza anche nelle applicazioni più impegnative|Di lunga durata: Il basso sviluppo di calore delle celle senza linguetta prolunga la durata delle batterie|Cicli di ricarica più brevi: le batterie possono essere ricaricate subito dopo l'uso grazie alla loro bassa generazione di calore|L'aspirazione si avvia automaticamente: all'accensione dell'utensile, le batterie Bluetooth® avviano automaticamente un aspiratore abbinato|Prolunga smart: la Festool App, in combinazione con la funzione Bluetooth® della batteria, consente intelligenti funzioni aggiuntive, come la visualizzazione dettagliata dello stato di carica e altri dati di funzionamento come la temperatura o i cicli di carica|Carica ultra-veloce: il carica batteria rapido SCA 16 è pronto all'uso in 25 minuti grazie alla tecnologia AIRSTREAM. Questo è reso possibile dal raffreddamento attivo durante il processo di carica|Protezione completa: naturalmente anche i caricabatterie e le batterie sono completamente assicurate con il Festool Service





di Stanghellini eria

eshop.amacstanghellini.it

come integrazione ideale delle versioni Basic o come batterie aggiuntive per l'officina o il cantiere

Capacità 8.0 Ah; Tensione (tensione nominale) 18.00 V; Corrente di carica 16 A; Tensione d'ingresso 220.00 - 240.00 V; Peso del prodotto senza accessori 3.10 kg

