



RM-D36/27-AS/CT

Manicotto riduttore

578970

FESTOOL

Descrizione completa

Il manicotto di riduzione per aspirazioni sicure.

Manicotto collegabile in modo fisso per ridurre il tubo flessibile da 36 mm a un diametro di 27 mm (lato macchina). In questo modo, è possibile abbinare a una macchina anche un tubo flessibile con un diametro di 36 mm. Il manicotto è dotato di un serraggio a baionetta su entrambi i lati per un aggancio ottimale al tubo flessibile per l'aspirazione e alla macchina.

Sicuro: collegamento antiscivolo tra l'unità mobile di aspirazione e l'elettro utensile|Una questione di regolazione: Il manicotto CLEANTEC permette la regolazione individuale della portata d'aria tramite il bypass a regolazione continua|Affidabile: il serraggio a baionetta crea un collegamento sicuro tra l'unità mobile di aspirazione, il tubo flessibile per l'aspirazione e l'utensile elettrico|Flessibile: Gli elettro utensili con supporto per tubo flessibile per l'aspirazione da 27 mm possono essere aspirati anche con un tubo flessibile per l'aspirazione da 36 mm

Collegamento sicuro tra l'unità mobile di aspirazione e l'utensile elettrico|Manicotto riduttore sul lato utensile per manicotti da D36 a D27, a innesto

agganciabile all'occorrenza

Ø 36.00 mm

